

# MY24 OUTLANDER X xc 1000R



Chalk Gray & Can-Am Red

MOTOR	1000
Motortyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi ECO / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14 Zoll. (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

## BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsmättel

## HIGHLIGHTS

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok Frontdifferential
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 Stoßdämpfer
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 14" (35,6 cm) Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 26" (66 cm) ITP Terracross Radialreifen
- Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Aluminium-Sport-Rammschutz mit Pre-Runner und oberer Strebe aus Aluminium
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
- Lackierter Kunststoff für hochwertige Optik
- 7,6" breite Digitalanzeige

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	379 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 126 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Ladekapazität	Hinten: 90 kg
Stauraum	21,4 l
Anhängelast	750 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	7,6 Zoll breite Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Aluminium-Rammschutz vorn mit Pre-Runner und oberer Strebe Vorderer, mittlerer und Fußraum-Unterbodenschutz aus Aluminium Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW Kotflügelverbreiterungen

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.