

2026 RENEGADE X MR 1000R INT/CE



 Hyper Silver & Legion Red

HÖHEPUNKTE

- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Intelligente Motorbremse (IEB™)
- Automatisch sperrendes Visco-4Lok Frontdifferenzial
- Rotax® V2 Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- 30"-Reifen ITP Cryptid auf 14"-Beadlock-Felgen aus Aluminium
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft und Synthetikseil
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammschutz vorn, Rammschutz hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- X-Paket

MOTOR	1000R INT	1000R CE
Motortyp	Rotax 976 ccm mit 91 PS, V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt	
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbare Modi 2WD / 4WD / Lock 4WD mit Visco-4Lok Frontdifferenzial	
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (IEB™)	
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Aufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Cryptid 30" x 9"/9" x 14"
Felgen	14"-Beadlock-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

ABMESSUNGEN / LASTEN	1000R INT	1000R CE
Geschätztes Trockengewicht *	440 kg	
L x B x H	224 x 127 x 131 cm	
Radstand	129,5 cm	
Bodenfreiheit	31,8 cm	
Sitzhöhe	93,3 cm	
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg	
Stauraum	Entf.	
Anhängelast	590 kg	
Tankgröße	20,5 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeiginstrument	4,5"-Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	Can-Am Seilwinde HD3500 (1.588 kg Zugkraft) mit Synthetikseil
Sitz	Serienausstattung
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne, Rammschutz hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	6 Monate beschränkte Garantie von BRP	2 Jahre beschränkte Garantie von BRP
---------------	---------------------------------------	--------------------------------------



FORDEN SIE EIN ANGEBOT AN

